

# AF/Armaflex®

DE EERSTE KEUZE VOOR  
PROFESSIONELE INSTALLATIES



- Verlengt de levensduur van uw voorzieningen
- Hoge flexibiliteit en installatiegemak
- Betrouwbare condensatiebeheersing en voorkoming van corrosie onder de isolatie (CUI)
- 10 jaar systeemgarantie

**EPD**  
Environmental Product Declaration

**FM**  
APPROVED

**RAL**  
GÜTEZEICHEN  
Dämmstoffe aus  
Schwammstoffen  
FEF / PEF

**BUREAU VERITAS**  
1828  
BUREAU  
VERITAS

## DRIEDUBBELE VEILIGHEID

AF/Armaflex is de professionele flexibele isolatie voor betrouwbare continue condensbeheersing. De optimale combinatie van een zeer lage warmtegeleiding en extreem hoge weerstand tegen waterdampdiffusie voorkomt duurzaam energieverliezen en binnendringen van waterdamp en vermindert het risico van corrosie onder de isolatie.



## AF/ARMAFLEX ACTIEVE MICROBAN® ANTIMICROBIËLE BESCHERMING

Een onderzoek van het EPA (Environmental Protection Agency, VS) geeft aan dat ruimtes met klimaatbeheersing vaak broedplaatsen zijn van microben en besmetting. De lucht in gebouwen kan wel 10 keer meer vervuild zijn dan de buitenlucht. Microbiële verontreiniging is een belangrijk element van luchtvervuiling binnenshuis. Microben, die kunnen worden aangetroffen in en op HVAC-systemen, omvatten bacteriën die verkleuringen en stank veroorzaken en schimmels. Deze microben scheiden vervolgens sporen, cellen, deeltjes en vluchtige organische stoffen (VOC) af in de lucht binnenshuis, waardoor ze mogelijk bijdragen aan het welbekende "sick building syndroom". Schimmels zetten bovendien de biologische of chemische afbraak van materialen in gang.

AF/Armaflex is het eerste flexibele isolatiemateriaal dat is uitgerust met MICROBAN®-technologie. Als microben in contact komen met het isolatiemateriaal, dringt de MICROBAN®-bescherming de celwand van het micro-organisme binnen, zodat het niet meer kan functioneren, groeien en zich voortplanten. Omdat de bescherming tijdens het productieproces wordt ingebouwd, kan hij er niet afgespoeld worden of slijten. Dit biedt AF/Armaflex-producten een extra beschermingsniveau tegen schimmels. Isolatiemateriaal dat is uitgerust met Microban® is daarom de ideale langetermijnoplossing voor het isoleren van ventilatie- of airconditioningsystemen in openbare gebouwen zoals scholen, ziekenhuizen, bejaardenhuizen, kantoren en luchthavens, evenals van de mechanische systemen in de farmaceutische of levensmiddelenindustrie.





## AL 40 JAAR VERTROUWD

Met onze combinatie van interne en extern beoordeelde technische waarden bieden wij producten met een constant hoog kwaliteitsniveau. Dit is het resultaat van 40 jaar ervaring en doorlopend onderzoek en van verdere ontwikkeling van de producteigenschappen die de kwaliteit bepalen. AF/Armaflex wordt over heel Europa gedistribueerd. Daarom zorgen we ervoor dat het niet alleen aan nationale normen en controles voldoet, maar kijken we ook vooruit en bereiden we ons voor op toekomstige Europese product- en testnormen.

De combinatie van een hoge  $\mu$ -waarde, een lage  $\lambda$ -waarden en de speciaal ontworpen wanddikte van AF/Armaflex zorgen niet alleen voor betrouwbare bescherming tegen condensatie, maar voldoen ook aan de strengste energievoorschriften. Zo wordt een optimale bijdrage geleverd aan de energie-efficiëntie van de installatie.



## COMPLEET SYSTEEM

Armacell biedt een complete, zorgvuldig overwogen en gecoördineerde systeemoplossing voor elke professionele isolatie-uitdaging: AF/Armaflex standaard, zelfklevende en eindeloze slangen en platen, tape en accessoires. Armaflex AF-leidingdragers om thermische bruggen te voorkomen, Armaflex Protect-brandbarrière en AF/Armaflex met flexibele Arma-Chek-ommantelingsystemen.

Het brede assortiment speciaal ontwikkelde accessoires zoals de nieuwe generatie lijmen en de Armaflex Toolbox voor het aanbrengen van Armaflex-isolatiemateriaal, maakt het installeren nog eenvoudiger.



Op [www.armacell.com](http://www.armacell.com) vindt u in het Refrigeration & Air-Conditioning-gedeelte onder AF/Armaflex kant-en-klare **specificatieteksten** die u kunt downloaden om te gebruiken.

**ArmWin** is het technische calculatieprogramma van Armacell. Hiermee kunt u bijvoorbeeld de juiste isolatiedikte bepalen om condensvorming te voorkomen en energieverliezen te minimaliseren.

**Toepassingstrainingen:** wij trainen isolatie-installateurs en bieden waardevolle ondersteuning voor uw dagelijks werk. Na succesvolle deelname aan een training reiken wij een door de branche erkend certificaat uit..

U vindt alle diensten rondom onze producten op [www.armacell.com](http://www.armacell.com)

## Technische gegevens - AF/Armaflex

Korte beschrijving	Zeer flexibel isolatiemateriaal met gesloten celstructuur en een hoge waterdampdiffusieweerstand, lage warmtegeleiding en ingebouwde Microban® antibacteriële bescherming.
Materiaaltype	Elastomeerschium op basis van synthetisch rubber. Factory made Elastomeric Foam (FEF) volgens EN 14304.
Kleur	Zwart
Materiaal Speciale informatie	Zelfklevende lijmlaag: drukgevoelige zelfklevende lijmlaag op basis van gemodificeerd acrylaat met netstructuurwapening, afgedekt met polyethyleenfolie. Op het papier/de folie dat/die gebruikt wordt om de zelfklevende sluiting te beschermen kunnen sporen van siliconen voorkomen.
Toepassingen	Isolatie/bescherming voor leidingen, luchtkanalen, vaten (incl. bochten, fittingen, flenzen, enz.) van airconditioning-, koel- en procesinstallaties om condens te voorkomen en energie te besparen. Vermindering van contactgeluid in leidingwater- en afvalwaterinstallaties.
Speciale kenmerken	Toenemende isolatiedikte voor slangen zorgt ervoor dat de oppervlaktetemperatuur wordt gehandhaafd bij toenemende pijpdiameter.
Veiligheid en Milieu	Type III Milieuproductdeclaratie (Environmental Product Declaration, EPD): declaratienummer "EPD-ARM-20150060-IBB1-DE", Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
Opmerkingen	Prestatieverklaring beschikbaar volgens artikel 7(3) van de verordening (EU) nr. 305/2011 op onze homepage: <a href="http://www.armacell.com/DoP">www.armacell.com/DoP</a>

Eigenschappen	Waarde/beoordeling	Test-rapporten <sup>1</sup>	Kwaliteitsbewaking <sup>2</sup>	Bijzonderheden
<b>Temperatuurbereik</b>				
Temperatuurbereik	max. bedrijfstemperatuur + 110 °C  min. bedrijfstemperatuur <sup>1</sup> -50 °C (-200 °C)	(+ 85 °C Als plaat of tape over het hele oppervlak met het object wordt verlijmd.)  EU 5661	o/●	Getest conform EN 14706, EN 14707 en EN 14304 DIN EN 14304
<b>Warmtegeleidingscoëfficiënt</b>				
Warmtegeleidingscoëfficiënt	$\vartheta_m$ +/-0 °C  Slangen (AF-1 tot AF-4) $\lambda \leq 0,033$  Slangen (AF-5 tot AF-6) $\lambda \leq 0,036$  Platen, strips, afwerktape (AF-03MM tot AF-32MM) $\lambda \leq 0,033$  Platen (AF-50MM) $\lambda \leq 0,036$	$W/(m \cdot K)$  $[33 + 0,1 \cdot \vartheta_m + 0,0008 \cdot \vartheta_m^2]/1000$  $W/(m \cdot K)$  $[36 + 0,1 \cdot \vartheta_m + 0,0008 \cdot \vartheta_m^2]/1000$  $W/(m \cdot K)$  $[33 + 0,1 \cdot \vartheta_m + 0,0008 \cdot \vartheta_m^2]/1000$  $W/(m \cdot K)$  $[36 + 0,1 \cdot \vartheta_m + 0,0008 \cdot \vartheta_m^2]/1000$	EU 5661	o/●  Verklaard conform EN ISO 13787 Getest conform EN 12667 EN ISO 8497
<b>Waterdampdiffusieweerstand</b>				
Waterdampdiffusieweerstand	platen (AF-03MM tot AF-32MM) en slangen (AF-1 tot AF-4) $\mu$  platen (AF-50MM) en slangen (AF-5 tot AF-6) $\mu$	$\geq$  $\geq$	10.000  7.000	EU 5661  o/●  Getest volgens EN 12086 en EN 13469
<b>reactie op brand</b>				
Bouwmaterialenklasse <sup>2</sup>	Leidingen  platen tape	B <sub>L</sub> --s3, d0  B-s3,d0 B-s3, d0	EU 5661	o/●  Ingedeeld conform EN 13501-1 Getest conform EN 13823 EN ISO 11925-2
Overige Brandklasse	UL-goedgekeurd  FM-goedgekeurd  Scheepsbouw  Scheepsbouw	   Laag brandbaar  low-flammable	UL: EU 5837 FM: EU 5607 Scheepsbouw D2406, D 5555, EU 5474	o/●  UL: getest overeenkomstig UL94, IEC 60695 en Can/CSA-C.22.2 No.0.17., UL 746C FM: getest overeenkomstig UBC26-3, klasse No.4924 Scheepsbouw: geclassificeerd vlg. MED 96/98/EC MODULE D
brandgedrag	Zelfdovend, niet afdruiwend, niet vlamverspreidend			
Brandweerstandsklasse van structurelement	  plafonddoorvoering (150 mm)	$\leq$ R90 EI 30 - EI 120  $\leq$ R90 P-3849/5370 MPA BS	EU 5661 EU 5584 D 5328	o/●  Geclassificeerd vlg. EN 13501-2 Getest overeenkomstig EN 1366-3
<b>Geluidseigenschappen</b>				
Reductie van structurele geluidsoverdracht	Isolerend vermogen	$\leq$ 28 dB(A)	D 3660	Getest conform EN ISO 3822-1

## Technische gegevens - AF/Armaflex

Gewogen geluids-absorptiecoëfficiënt $\alpha_w$	$\leq 0,45$	D 4763		Getest volgens EN ISO 354
<b>Andere technische eigenschappen</b>				
Afmetingen en toleranties	Volgens EN 14304, tabel 1	EU 5661	o/●	Getest conform EN 822, EN 823, EN 13467
UV-bestendigheid	Bescherming tegen uv-stralen is vereist. Zie gebruiksvoorwaarden.			
Opslag & Houdbaarheid	Zelfklevend afwerktape, zelfklevende platen, zelfklevende slangen, strips: 1 jaar			Opslag in droge, schone ruimte bij een normale relatieve luchtvochtigheid (50% tot 70%) en omgevingstemperatuur (0 °C - 35 °C).
Antibacteriële eigenschappen	Ingebouwde Microban® actieve antibacteriële bescherming: geen schimmelgroei waargenomen	D 4640 D 4641		Getest volgens ASTM G21 en ASTM C 1338

1. Neem voor temperaturen onder -50 °C a.u.b. contact op met onze buitendienstmedewerkers om de betreffende technische informatie op te vragen.
  2. De reactie op brandveiligheidsclassificatie geldt voor metalen of vaste, minerale oppervlakken.
- \*1 Andere documenten, zoals testcertificaten, goedkeuringen en dergelijke kunnen onder het aangegeven registratienummer worden aangevraagd.
- \*2 ●: Officieel toezicht door onafhankelijke instituten en/of keuringsinstanties.  
o: Fabriekseigen kwaliteitsbewaking

Alle gegevens en technische informatie zijn gebaseerd op resultaten die zijn verkregen onder typerende toepassingsomstandigheden. Ontvangers van deze informatie dienen, in hun eigen belang en voor hun eigen verantwoordelijkheid, tijdig bij ons na te gaan of de gegevens en informatie al dan niet op het beoogde toepassingsgebied van toepassing zijn. Installatie-instructies vindt u in onze Armaflex installatiehandleiding. Neem a.u.b. contact op met ons buitendienstmedewerkers voordat u roestvrij staal isoleert. Voor gebruik buiten dient Armaflex binnen drie dagen na installatie afgedekt te zijn met een geschikte ommanteling. Bij sommige koelvloeistoffen kan de perstempatuur hoger zijn dan +110 °C; neem a.u.b. contact op met onze buitendienstmedewerkers voor nadere informatie.

# AF/Armaflex slangen



Lengte 2,0 m, Kleur zwart

Max. buiten-Ø buis [mm]	Binnen-Ø min/ max [mm]	AF-1 isolatiedikte 7,0 mm - 10,0 mm			AF-2 isolatiedikte 9,5 mm - 16,0 mm		
		Isolatiedikte [mm]	Code	m/doos	Isolatiedikte [mm]	Code	m/doos
6	7,0 - 8,5	7,0	AF-1-006	360	9,5	AF-2-006	288
8	9,0 - 10,5	7,0	AF-1-008	300	10,0	AF-2-008	240
10	11,0 - 12,5	7,5	AF-1-010	284	11,0	AF-2-010	160
12	13,0 - 14,5	7,5	AF-1-012	234	11,0	AF-2-012	168
15	16,0 - 17,5	8,0	AF-1-015	192	11,5	AF-2-015	124
18	19,0 - 20,5	8,0	AF-1-018	140	11,5	AF-2-018	120
22	23,0 - 24,5	8,5	AF-1-022	132	12,0	AF-2-022	96
25	26,0 - 27,5	8,5	AF-1-025	108	12,5	AF-2-025	84
28	29,0 - 30,5	8,5	AF-1-028	96	12,5	AF-2-028	80
30	31,0 - 33,0	9,0	AF-1-030 ●	96	12,5	AF-2-030 ●	72
32	33,0 - 35,0	9,0	AF-1-032	84	13,0	AF-2-032	64
35	36,0 - 38,0	9,0	AF-1-035	70	13,0	AF-2-035	60
38	39,0 - 41,0	9,0	AF-1-038 ●	70	-	-	-
40	41,0 - 42,5	-	-	-	13,5	AF-2-040	44
42	43,5 - 45,5	9,0	AF-1-042	60	13,5	AF-2-042	40
45	46,0 - 47,5	9,0	AF-1-045 ●	56	-	-	-
48	49,5 - 51,5	9,0	AF-1-048	50	13,5	AF-2-048	40
50	51,0 - 52,5	-	-	-	13,5	AF-2-050	32
54	55,0 - 57,0	9,0	AF-1-054	40	13,5	AF-2-054	32
57	58,0 - 60,0	9,0	AF-1-057 ●	40	14,0	AF-2-057 ●	32
60	61,5 - 63,5	9,0	AF-1-060	36	14,0	AF-2-060	32
64	65,0 - 67,5	9,5	AF-1-064	32	14,0	AF-2-064	28
70	71,0 - 73,5	9,5	AF-1-070	32	14,0	AF-2-070	28
76	77,0 - 79,5	9,5	AF-1-076	24	14,0	AF-2-076	28
80	81,0 - 84,0	9,5	AF-1-080	24	14,5	AF-2-080	24
89	90,5 - 93,0	9,5	AF-1-089	20	14,5	AF-2-089	20
102	105,0 - 108,0	9,5	AF-1-102	16	14,5	AF-2-102	16
108	109,5 - 113,0	9,5	AF-1-108	16	14,5	AF-2-108	16
110	112,0 - 116,0	9,5	AF-1-110	16	15,0	AF-2-110 ●	16
114	116,0 - 120,0	9,5	AF-1-114	16	15,0	AF-2-114	16
125	127,0 - 131,0	9,5	AF-1-125	12	15,0	AF-2-125	12
133	135,0 - 139,0	-	-	-	15,5	AF-2-133	12
140	142,0 - 146,0	10,0	AF-1-140	12	15,5	AF-2-140	8
160	162,0 - 166,0	10,0	AF-1-160	8	16,0	AF-2-160	8

# AF/Armaflex slangen



Lengte 2,0 m, Kleur zwart

Max. buiten-Ø buis [mm]	Binnen-Ø min/ max [mm]	AF-3 isolatiedikte 12,5 mm - 19,0 mm			AF-4 isolatiedikte 15,5 mm - 25,0 mm		
		Isolatiedikte [mm]	Code	m/doos	Isolatiedikte [mm]	Code	m/doos
10	11,0 - 12,5	12,5	AF-3-010	156	15,5	AF-4-010	110
12	13,0 - 14,5	13,0	AF-3-012	144	16,0	AF-4-012	100
15	16,0 - 17,5	14,0	AF-3-015	108	17,0	AF-4-015	80
18	19,0 - 20,5	14,0	AF-3-018	96	17,5	AF-4-018	60
22	23,0 - 24,5	14,5	AF-3-022	84	18,0	AF-4-022	56
25	26,0 - 27,5	-	-	-	18,5	AF-4-025	56
28	29,0 - 30,5	15,5	AF-3-028	60	19,0	AF-4-028	48
30	31,0 - 33,0	-	-	-	19,0	AF-4-030 ●	40
32	33,0 - 35,0	-	-	-	19,5	AF-4-032	40
35	36,0 - 38,0	16,0	AF-3-035	40	19,5	AF-4-035	36
40	41,0 - 42,5	-	-	-	20,5	AF-4-040	32
42	43,5 - 45,5	16,5	AF-3-042	40	20,5	AF-4-042	32
45	46,0 - 47,5	-	-	-	20,5	AF-4-045 ●	28
48	49,5 - 51,5	16,5	AF-3-048	32	21,0	AF-4-048	24
50	51,0 - 52,5	-	-	-	21,0	AF-4-050 ●	24
54	55,0 - 57,0	17,0	AF-3-054	24	21,0	AF-4-054	24
57	58,0 - 60,0	-	-	-	21,5	AF-4-057 ●	20
60	61,5 - 63,5	17,0	AF-3-060	24	21,5	AF-4-060	20
64	65,0 - 67,5	17,0	AF-3-064	20	21,5	AF-4-064	18
70	71,0 - 73,5	17,5	AF-3-070	18	22,0	AF-4-070	16
76	77,0 - 79,5	17,5	AF-3-076	16	22,0	AF-4-076	16
80	81,0 - 84,0	-	-	-	22,5	AF-4-080	16
89	90,5 - 93,0	18,0	AF-3-089	16	22,5	AF-4-089	12
102	105,0 - 108,0	-	-	-	23,0	AF-4-102	10
108	109,5 - 113,0	18,0	AF-3-108	12	23,0	AF-4-108	10
110	112,0 - 116,0	18,0	AF-3-110	12	23,0	AF-4-110	10
114	116,0 - 120,0	18,5	AF-3-114	12	23,5	AF-4-114	10
125	127,0 - 131,0	18,5	AF-3-125 ●	12	23,5	AF-4-125 ●	8
133	135,0 - 139,0	18,5	AF-3-133	8	24,0	AF-4-133	6
140	142,0 - 146,0	19,0	AF-3-140	8	24,5	AF-4-140	6
160	162,0 - 166,0	19,0	AF-3-160	6	25,0	AF-4-160	6
168	170,0 - 174,0	-	-	-	25,0	AF-4-168	4

## AF/Armaflex slangen



Lengte 2,0 m, Kleur zwart

Max. buiten-Ø buis [mm]	Binnen-Ø min/max [mm]	AF-5 isolatiedikte 25,0 mm - 32,0 mm			AF-6 isolatiedikte 32,0 mm - 45,0 mm		
		Isolatiedikte [mm]	Code	m/doos	Isolatiedikte [mm]	Code	m/doos
10	11,0 - 12,5	-	-	-	32,0	<b>AF-6-010</b>	40
12	13,0 - 14,5	-	-	-	32,0	<b>AF-6-012</b>	36
15	16,0 - 17,5	-	-	-	32,0	<b>AF-6-015</b>	32
18	19,0 - 20,5	25,0	<b>AF-5-018</b>	42	32,0	<b>AF-6-018</b>	32
22	23,0 - 24,5	25,0	<b>AF-5-022</b>	36	33,5	<b>AF-6-022</b>	28
28	29,0 - 30,5	25,0	<b>AF-5-028</b>	36	35,0	<b>AF-6-028</b>	24
30	31,0 - 33,0	26,0	<b>AF-5-030</b> ●	32	-	-	-
35	36,0 - 38,0	27,0	<b>AF-5-035</b>	24	35,0	<b>AF-6-035</b>	18
42	43,5 - 45,5	27,0	<b>AF-5-042</b>	22	36,5	<b>AF-6-042</b>	16
48	49,5 - 51,5	27,5	<b>AF-5-048</b>	16	37,5	<b>AF-6-048</b>	12
54	55,0 - 57,0	28,5	<b>AF-5-054</b>	16	38,0	<b>AF-6-054</b>	12
57	58,0 - 60,0	-	-	-	38,5	<b>AF-6-057</b> ●	12
60	61,5 - 63,5	29,0	<b>AF-5-060</b>	12	39,0	<b>AF-6-060</b>	10
64	65,0 - 67,5	29,0	<b>AF-5-064</b> ●	12	39,5	<b>AF-6-064</b>	10
70	71,0 - 73,5	29,5	<b>AF-5-070</b> ●	12	40,0	<b>AF-6-070</b>	8
76	77,0 - 79,5	30,0	<b>AF-5-076</b>	10	40,5	<b>AF-6-076</b>	8
89	90,5 - 93,0	30,5	<b>AF-5-089</b>	8	41,5	<b>AF-6-089</b>	6
102	105,0 - 108,0	-	-	-	42,5	<b>AF-6-102</b> ●	4
108	109,5 - 113,0	31,0	<b>AF-5-108</b>	6	42,5	<b>AF-6-108</b>	4
114	116,0 - 120,0	31,5	<b>AF-5-114</b>	6	43,0	<b>AF-6-114</b>	4
125	127,0 - 131,0	31,5	<b>AF-5-125</b>	6	-	-	-
133	134,0 - 139,0	-	-	-	44,0	<b>AF-6-133</b> <sup>1</sup> ●	4
140	142,0 - 146,0	32,0	<b>AF-5-140</b> <sup>1</sup>	6	44,5	<b>AF-6-140</b> <sup>1</sup> ●	4
160	162,0 - 166,0	-	-	-	45,0	<b>AF-6-160</b> <sup>1</sup> ●	4
168	170,0 - 174,0	32,0	<b>AF-5-168</b> <sup>1</sup>	4	45,0	<b>AF-6-168</b> <sup>1</sup> ●	4

Lengte tolerantie voor slangen

±1,5 %

dikte tolerantie

AF-1, AF-2: ±1,0 mm

AF-3, AF-4: ±1,5 mm

AF-5: ±2,5 mm

AF-6: ±3,0 mm

● Item niet op voorraad. Levertijd op aanvraag.

<sup>1</sup> 1 meter

## AF/Armaflex slangen zelfklevend



Lengte 2,0 m, Kleur zwart, tangentiaal opengesneden

Max. buiten-Ø buis [mm]	Binnen-Ø min/max [mm]	AF-1 isolatiedikte 8,0 mm - 9,5 mm			AF-2 isolatiedikte 11,5 mm - 14,5 mm		
		Isolatiedikte [mm]	Code	m/doos	Isolatiedikte [mm]	Code	m/doos
12	12,0 - 14,5	7,5	<b>AF-1-012-A</b> ○	234	11,0	<b>AF-2-012-A</b> ○	168
15	16,0 - 17,5	8,0	<b>AF-1-015-A</b> ○	192	11,5	<b>AF-2-015-A</b> ○	124
18	19,0 - 20,5	8,0	<b>AF-1-018-A</b>	140	11,5	<b>AF-2-018-A</b>	120
22	23,0 - 24,5	8,5	<b>AF-1-022-A</b>	132	12,0	<b>AF-2-022-A</b>	96
28	29,0 - 30,5	8,5	<b>AF-1-028-A</b>	96	12,5	<b>AF-2-028-A</b>	80
30	31,0 - 33,0	9,0	<b>AF-1-030-A</b>	96	12,5	<b>AF-2-030-A</b> ●	72
35	36,0 - 38,0	9,0	<b>AF-1-035-A</b>	70	13,0	<b>AF-2-035-A</b>	60
42	43,5 - 45,5	9,0	<b>AF-1-042-A</b>	60	13,5	<b>AF-2-042-A</b>	40
48	49,5 - 51,5	9,0	<b>AF-1-048-A</b>	50	13,5	<b>AF-2-048-A</b>	40
54	55,0 - 57,0	9,0	<b>AF-1-054-A</b>	40	13,5	<b>AF-2-054-A</b>	32
60	61,5 - 63,5	9,0	<b>AF-1-060-A</b>	36	14,0	<b>AF-2-060-A</b>	32
64	65,0 - 67,5	-	-	-	14,0	<b>AF-2-064-A</b>	28
70	71,0 - 73,5	-	-	-	14,0	<b>AF-2-070-A</b>	28
76	77,0 - 79,5	9,5	<b>AF-1-076-A</b>	24	14,0	<b>AF-2-076-A</b>	28
89	90,5 - 93,5	9,5	<b>AF-1-089-A</b>	20	14,5	<b>AF-2-089-A</b>	20



## AF/Armaflex slangen zelfklevend



Lengte 2,0 m, Kleur zwart, tangentiaal opengesneden

Max. buiten-Ø buis [mm]	Binnen-Ø min/max [mm]	AF-3 isolatiedikte 13,5 mm - 17,5 mm			AF-4 isolatiedikte 17,0 mm - 22,5 mm		
		Isolatiedikte [mm]	Code	m/doos	Isolatiedikte [mm]	Code	m/doos
15	16,0 - 17,5	13,5	AF-3-015-A	108	17,0	AF-4-015-A	80
18	19,0 - 20,5	14,0	AF-3-018-A	96	17,5	AF-4-018-A	60
22	23,0 - 24,5	14,5	AF-3-022-A	84	18,0	AF-4-022-A	56
28	29,0 - 30,5	15,5	AF-3-028-A	60	19,0	AF-4-028-A	48
35	36,0 - 38,0	16,0	AF-3-035-A	40	19,5	AF-4-035-A	36
42	43,5 - 45,5	16,5	AF-3-042-A	40	20,5	AF-4-042-A	32
48	49,5 - 51,5	16,5	AF-3-048-A	32	21,0	AF-4-048-A	24
54	55,0 - 57,0	17,0	AF-3-054-A	24	21,0	AF-4-054-A	24
60	61,5 - 63,5	17,5	AF-3-060-A	24	21,5	AF-4-060-A	20
64	65,0 - 67,5	-	-	-	21,5	AF-4-064-A ●	18
70	70,0 - 73,5	-	-	-	22,0	AF-4-070-A	16
76	77,0 - 79,5	17,5	AF-3-076-A	16	22,0	AF-4-076-A	16
89	90,5 - 93,5	17,5	AF-3-089-A	16	22,5	AF-4-089-A	12

Lengte tolerantie voor slangen ±1,5 %

dikte tolerantie AF-1, AF-2: ±1,0 mm  
AF-3, AF-4: ±1,5 mm

○ Rechte snede

● Item niet op voorraad. Levertijd op aanvraag.

## AF/Armaflex slangen op rol



Max. buiten-Ø buis [mm]	Binnen-Ø min/max [mm]	AF-1 isolatiedikte 7,0 mm - 8,5 mm			AF-2 isolatiedikte 9,5 mm - 12,5 mm		
		Isolatiedikte [mm]	Code	m/doos	Isolatiedikte [mm]	Code	m/doos
6	7,0 - 8,5	7,0	AF-1-006/E	90	9,5	AF-2-006/E	60
8	9,0 - 10,5	7,0	AF-1-008/E	80	10,0	AF-2-008/E	55
10	11,0 - 12,5	7,5	AF-1-010/E	60	11,0	AF-2-010/E	35
12	13,0 - 14,5	7,5	AF-1-012/E	50	11,0	AF-2-012/E	32
15	16,0 - 17,5	8,0	AF-1-015/E	40	11,5	AF-2-015/E	32
18	19,0 - 20,5	8,0	AF-1-018/E	35	11,5	AF-2-018/E	30
22	23,0 - 24,5	8,5	AF-1-022/E	30	12,0	AF-2-022/E	26
28	29,0 - 30,5	8,5	AF-1-028/E	28	12,5	AF-2-028/E	20

Lengte tolerantie voor slangen ± 1,5 %

dikte tolerantie ≤ 6 mm: ±1,0 mm  
7 - 19 mm: ±1,5 mm  
> 19 mm: ±2,0 mm

## AF/Armaflex platen



Lengte 2,0 m, Breedte 0,5 m, Kleur zwart

Code	Isolatiedikte [mm]	m <sup>2</sup> /doos
AF-10MM	10,0	13
AF-13MM	13,0	9
AF-16MM	16,0	8
AF-19MM	19,0	7
AF-25MM	25,0	5
AF-32MM	32,0	4
AF-50MM	50,0	3

Lengte tolerantie voor platen ±1,5 %

Dikte tolerantie voor platen ≤6 mm: ±1,0 mm  
7 - 19 mm: ±1,5 mm  
>19 mm: ±2,0 mm

opmerking Eén plaat van 1m<sup>2</sup> kan worden vervangen door twee platen van 0,5 m<sup>2</sup>.

## AF/Armaflex platen zelfklevend



Lengte 2,0 m, Breedte 0,5 m, Kleur zwart

Code	Isolatie dikte [mm]	m <sup>2</sup> /doos
AF-10MM/A	10,0	13
AF-13MM/A	13,0	9
AF-19MM/A	19,0	7
AF-25MM/A	25,0	5
AF-32MM/A	32,0	4
AF-50MM/A	50,0	3

Lengte tolerantie voor platen

±1,5 %

Dikte tolerantie voor platen

≤6 mm: ±1,0 mm  
7 - 19 mm: ±1,5 mm  
>19 mm: ±2,0 mm

opmerking

Eén plaat van 1m<sup>2</sup> kan worden vervangen door twee platen van 0,5 m<sup>2</sup>.

## AF/Armaflex platen op rol



Breedte 1,0 m, Kleur zwart

Code	Isolatie dikte [mm]	Lengte (m)	m <sup>2</sup> /doos
AF-03MM/E	3,0	30	30
AF-06MM/E	6,0	15	15
AF-10MM/E	10,0	10	10
AF-13MM/E	13,0	8	8
AF-16MM/E	16,0	7	7
AF-19MM/E	19,0	6	6
AF-25MM/E	25,0	4	4
AF-32MM/E	32,0	3	3
AF-50MM/E	50,0	5	5

Lengte tolerantie voor platen

±1,5 %

Dikte tolerantie voor platen

3 mm: +1,5 mm  
6 mm: ±1,0 mm  
7 - 19 mm: ±1,5 mm  
> 19 mm: ±2,0 mm

opmerking

Eén plaat van 1m<sup>2</sup> kan worden vervangen door twee platen van 0,5 m<sup>2</sup>.

## AF/Armaflex platen op rol zelfklevend



Breedte 1,0 m, Kleur zwart

Code	Isolatie dikte [mm]	Lengte (m)	m <sup>2</sup> /doos
AF-03MM/EA	3,0	30	30
AF-06MM/EA	6,0	15	15
AF-10MM/EA	10,0	10	10
AF-13MM/EA	13,0	8	8
AF-16MM/EA	16,0	7	7
AF-19MM/EA	19,0	6	6
AF-25MM/EA	25,0	4	4
AF-32MM/EA	32,0	3	3
AF-50MM/EA	50,0	5	5

Lengte tolerantie voor platen

±1,5 %

Dikte tolerantie voor platen

≤6 mm: ±1,0 mm  
7 - 19 mm: ±1,5 mm  
> 19 mm: ±2,0 mm

opmerking

Eén plaat van 1m<sup>2</sup> kan worden vervangen door twee platen van 0,5 m<sup>2</sup>.

## AF/Armaflex stroken zelfklevend



Kleur zwart

Code	Breedte [mm]	Lengte [m]	Dikte [mm]	Rollen/doos
AF-10MM/E-S50	50,0	10	10	20
AF-10MM/E-S100	100,0	10	10	10
AF-13MM/E-S50 ●	50,0	8	13	20
AF-13MM/E-S100	100,0	8	13	10
AF-19MM/E-S50	50,0	6	19	20
AF-19MM/E-S75 ●	75,0	6	19	13
AF-19MM/E-S100	100,0	6	19	10

Dikte tolerantie voor platen 10 -19 mm: ±1,5 mm

● Item niet op voorraad. Levertijd op aanvraag.

## AF/Armaflex Geprefabriceerde hoeken



Kleur zwart, Elastomere voorgeproduceerde bochten

Max. buiten-Ø buis [mm]	AF-2 isolatiedikte				AF-4 isolatiedikte			
	Code	Dikte [mm]	Artikel	Stuks/doos	Code	Dikte [mm]	Artikel	Stuks/doos
15	AF-2-015-C90 ●	11,5	3 segment	3	AF-4-015-C90 ●	17	3 segment	3
18	AF-2-018-C90 ●	11,5	3 segment	3	AF-4-018-C90 ●	17,5	3 segment	3
22	AF-2-022-C90 ●	12	3 segment	3	AF-4-022-C90 ●	18	3 segment	3
28	AF-2-028-C90 ●	12,5	3 segment	3	AF-4-028-C90 ●	19	3 segment	3
35	AF-2-035-C90 ●	13,0	3 segment	3	AF-4-035-C90 ●	19,5	3 segment	3
42	AF-2-042-C90 ●	13,5	3 segment	3	AF-4-042-C90 ●	20,5	4 segment	3
48	AF-2-048-C90 ●	13,5	3 segment	3	AF-4-048-C90 ●	21	4 segment	3
54	AF-2-054-C90 ●	13,5	3 segment	3	AF-4-054-C90 ●	21	4 segment	3
60	AF-2-060-C90 ●	14	3 segment	3	AF-4-060-C90 ●	21,5	4 segment	3
64	AF-2-064-C90 ●	14	4 segment	3	AF-4-064-C90 ●	21,5	4 segment	3
76	AF-2-076-C90 ●	14	4 segment	3	AF-4-076-C90 ●	22	4 segment	3
89	AF-2-089-C90 ●	14,5	4 segment	3	AF-4-089-C90 ●	22,5	4 segment	3

Max. buiten-Ø buis [mm]	AF-5 isolatiedikte							
	Code	Dikte [mm]	Artikel	Stuks/doos				
18	AF-5-018-C90 ●	25	3 segment	3	-	-	-	-
22	AF-5-022-C90 ●	25	3 segment	3	-	-	-	-
28	AF-5-028-C90 ●	25	4 segment	3	-	-	-	-
35	AF-5-035-C90 ●	27	4 segment	3	-	-	-	-
42	AF-5-042-C90 ●	27	4 segment	3	-	-	-	-
48	AF-5-048-C90 ●	27,5	4 segment	3	-	-	-	-
54	AF-5-054-C90 ●	28,5	4 segment	3	-	-	-	-
60	AF-5-060-C90 ●	29	4 segment	3	-	-	-	-
64	AF-5-064-C90 ●	29	4 segment	3	-	-	-	-
76	AF-5-076-C90 ●	30	4 segment	3	-	-	-	-
89	AF-5-089-C90 ●	30,5	4 segment	3	-	-	-	-

dikte tolerantie

AF-1, AF-2: ± 1,0 mm  
AF-3, AF-4: ± 1,5 mm  
AF-5: ± 2,5 mm  
AF-6: ± 3,0 mm

opmerking

Andere artikelen kunnen op bestelling geproduceerd worden.

● Item niet op voorraad. Levertijd op aanvraag.

## AF/Armaflex Geprefabriceerde T-stukken



Kleur zwart, Elastomere voorgeproduceerde T-stukken

Max. buiten-Ø buis [mm]	AF-2 isolatiedikte				AF-4 isolatiedikte			
	Code	Dikte [mm]	Artikel	Stuks/doos	Code	Dikte [mm]	Artikel	Stuks/doos
15	AF-2-015-T90 ●	11,5	2 segment	3	AF-4-015-T90 ●	17	2 segment	3
18	AF-2-018-T90 ●	11,5	2 segment	3	AF-4-018-T90 ●	17,5	2 segment	3
22	AF-2-022-T90 ●	12	2 segment	3	AF-4-022-T90 ●	18	2 segment	3
28	AF-2-028-T90 ●	12,5	2 segment	3	AF-4-028-T90 ●	19	2 segment	3
35	AF-2-035-T90 ●	13	2 segment	3	AF-4-035-T90 ●	19,5	2 segment	3
42	AF-2-042-T90 ●	13,5	2 segment	3	AF-4-042-T90 ●	20	2 segment	3
48	AF-2-048-T90 ●	13,5	2 segment	3	AF-4-048-T90 ●	21	2 segment	3
54	AF-2-054-T90 ●	13,5	2 segment	3	AF-4-054-T90 ●	21	2 segment	3
60	AF-2-060-T90 ●	14	2 segment	3	AF-4-060-T90 ●	21,5	2 segment	3
64	AF-2-064-T90 ●	14	2 segment	3	AF-4-064-T90 ●	21,5	2 segment	3
76	AF-2-076-T90 ●	14	2 segment	3	AF-4-076-T90 ●	22	2 segment	3
89	AF-2-089-T90 ●	14,5	2 segment	3	AF-4-089-T90 ●	22	2 segment	3

Max. buiten-Ø buis [mm]	AF-5 isolatiedikte							
	Code	Dikte [mm]	Artikel	Stuks/doos				
18	AF-5-018-T90 ●	25	2 segment	3	-	-	-	-
22	AF-5-022-T90 ●	25	2 segment	3	-	-	-	-
28	AF-5-028-T90 ●	25	2 segment	3	-	-	-	-
35	AF-5-035-T90 ●	27	2 segment	3	-	-	-	-
42	AF-5-042-T90 ●	27	2 segment	3	-	-	-	-
48	AF-5-048-T90 ●	27,5	2 segment	3	-	-	-	-
54	AF-5-054-T90 ●	28,5	2 segment	3	-	-	-	-
60	AF-5-060-T90 ●	29	2 segment	3	-	-	-	-
64	AF-5-064-T90 ●	29	2 segment	3	-	-	-	-
76	AF-5-076-T90 ●	30	2 segment	3	-	-	-	-
89	AF-5-089-T90 ●	30,5	2 segment	3	-	-	-	-

### dikte tolerantie

AF-1, AF-2: ± 1,0 mm  
 AF-3, AF-4: ± 1,5 mm  
 AF-5: ± 2,5 mm  
 AF-6: ± 3,0 mm

### opmerking

Andere artikelen kunnen op bestelling geproduceerd worden.

- Item niet op voorraad. Levertijd op aanvraag.

## AF/Armaflex tape zelfklevend



Kleur zwart

Code	Breedte [mm]	Lengte [m]	Dikte [mm]	Rollen/doos
AF-TAPE-MC	50,0	15	3	12
AF-TAPE-MC/6	50,0	15	3	6