

Helical Olie-afscheiders, type OS/HF

Max. werkdruk is 33 bar

Max. bedrijfstemperatuur is 130 °C

Artikelnr.	Type	Aansl. soldeer	Afmetingen in mm		Capaciteit in kW*		Type
			Diam.	Hoogte	R134a	R404A/R507	
8510050	OS/HF-178	7/8"	102	580	19,2	27,7	A
8510052	OS/HF-1118	1.1/8"	102	630	24,9	35,7	A
8510054	OS/HF-2138	1.3/8"	165	555	34,3	49,3	A
8510056	OS/HF-2158	1.5/8"	165	613	43,3	62,2	A
8510058	OS/HF-2218	2.1/8"	165	618	70,1	100,8	A
8510060	OS/HF-3158	1.5/8"	219	691	70,1	100,8	A
8510062	OS/HF-3218	2.1/8"	219	696	92,1	132,3	B
8510064	OS/HF-4258	2.5/8"	273	786	187,6	269,7	B
8510066	OS/HF-5318	3.1/8"	324	871	295,4	424,7	B

De Helical olieafscheiders zijn demontabel, uitgevoerd met flensaansluiting

Alle olieafscheiders zijn voorzien van soldeeruitvoeringen en 3/8" SAE olieuitrede aansluiting

** Capaciteiten gebaseerd op een verdampingstemperatuur van -10°C en een condensatietemperatuur van +38°C



- 1 - Inlet Connection
- 2 - Outlet Connection
- 3 - Oil Return Connection (3/8" SAE)
- 4 - Service Unyon (Plug)
- 5 - Flange System
- 6 - Screw (M10)

